



Sponde per disabili

APPLICAZIONI:

La sponda retrattile compatta DH-CH 300 kg offre una facilità d'utilizzazione massima senza modifica della configurazione d'origine del veicolo commerciale leggero:

- Il pianale si ripiega opportunamente in una cassetta stagna al di sotto del pavimento del veicolo, permettendo di sfruttare al massimo lo spazio utile all'interno della cassa e di conservare l'accessibilità totale alle porte posteriori;
- La DH-CH è dotata di pianale piatto con spessore di appena 15 mm che può essere facilmente caricabile giacché privo di inclinazione;
- La DH-CH è destinata a qualsiasi furgone d'origine, minibus, ambulanze e su telai di veicoli commerciali leggeri a cassone con un'altezza di pavimento massima di 850 mm;
- La DH-CH è destinata al carico di disabili e sedie a rotelle e dispone per questo scopo di barriere di sicurezza con aggancio automatico in posizione verticale, e di un fermo carrozzina automatico sulla punta del pianale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Piattaforma piatto in alluminio con superficie anti scivolo
- Cassetta di ripiegamento sponda in acciaio alloverzincato
- Struttura di braccio solido con 2 cilindri di sollevamento per una stabilità e affidabilità massima
- Barre di sicurezza laterale sul pianale, con blocco automatico nella posizione verticale



- Fermo mediante rampa automatica sulla punta del pianale



- Comando elettrico a distanza con cavo a spirale
- Comando senza componenti elettronici
- Gruppo idraulico a 12 V o 24 V, premontato nella struttura della



sponda nella cassetta al riparo dalla sporcizia della strada e dalle intemperie

- Protezione contro l'uso da persone non autorizzate e contro i rischi di danni tecnici nella posizione ripiegata
- Boccole di articolazione con manutenzione minima
- La struttura e i bracci di sollevamento sono verniciati a polvere poliestere RAL 9004, garantendo una protezione ottimale
- Sponda testata e consegnata interamente premontata
- Pompa idraulica manuale
- Materiale a norme di sicurezza CEE

Opzioni per la sponda DH-CH :

- [S801] Lamiera di transito a spiegamento automatico verso il pavimento del veicolo

DATI TECNICI:

- Specifiche del pianale:
Superficie utile DH-CH: 1180 x 800 mm (P x L)
Spessore del pianale: 15 mm
- Dimensioni della cassetta standard:
Profondità x larghezza: 1100 x 1000 mm
Ingombro in altezza: 145 mm
- Altezza massima del pavimento: 850 mm
Peso approssimativo DH-CH: ca. 145 kg